

Leistungsdaten

Kipplast (ISO 14397-1)	2564 kg
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	1282 kg
Förderleistung	87.10 L/min
Förderleistung (mit Hochleistungshydraulik)	115.50 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	23.8-24.5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option)	19.8 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	11.4 km/h

Motor

Fabrikat / Modell	Kubota/V3307-DI-TE3
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Leistung bei 2400 U/min (SAE J1995)	55.4 kW
Max. Drehmoment bei 1600 U/min (SAE JI 995 brutto)	264.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	3331 cm³
Kraftstofftank	103.30 L

Gewichte

Betriebsgewicht	3777 kg
Transportgewicht	3540 kg

Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale, optionale ACS-Steuersystem, Handbedienungsoption (AHC) oder Joystickbedienungsoption (SJC)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrantrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

Standardmerkmale

Verstellbarer Federsitz mit hohem Rückenpolster	Hubarmsperre
Automatisch aktivierte Glühkerzen	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss	Feststellbremse
Bob-Tach™-Rahmen	Sicherheitsgurt
BICS-Verriegelungssystem	Schutzbügel
Deluxe-Fahrerkabine mit Fenstern ¹	12 x 16,5, 12 Lagen, Heavy Duty Reifen
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik	Turbolader mit zugelassenem Funkenfänger
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	EAC-Zertifizierung
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	Gewährleistung: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Instrumente	
¹ Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.	


Optionen

Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen	ACS-Steuersystem
Hochleistungshydraulik	AHC-Handbedienung
Deluxe-Instrumententafel	SJC-Joystickbedienung
Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung	Luftgepolsterter Sitz mit 2-Punkt-Gurt
Klimaanlage	Luftgepolsterter Sitz mit 3-Punkt-Gurt
Power Bob-Tach™	Rückfahralarm
33 x 15,5-16.5, 12 Lagen, Super-Breitreifen, spurversetzte Felgen	Kennleuchte
12 x 16,5, 12 Lagen, Heavy Duty Reifen, spurversetzte Felgen	Motorblockheizung
12 x 16,5, 12 Lagen, Severe Duty Reifen	Feuerlöscher
12 x 16,5, Solid Flex-Reifen	Stroboskop-Blitz

Umgebungsbedingungen

LpAFahrer (98/37 und 474-1)	85 dB(A)
Lärmpegel LWA(EU-Richtlinie 2000/14/EG)	101 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631–1)	0.90 ms ⁻²
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	1.40 ms ⁻²

Abmessungen



(A)	4026.0 mm	(J)	3149.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207.0 mm	(M)	97°
(E)	1150.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2754.0 mm	(O)	2106.0 mm
(G)	3474.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2447.0 mm		

Anbaugeräte

Anbaubagger	Krafttrecken
Anbaubagger-Zubehör	Laser-Ausrüstung
Anbaudumper	Mäher
Anbaugrader	Mischschaufeln
Aufreißer	Niedrig-Profil-Schaukeln
Bagger	Nivellierrechen
Ballenforken	Palettengabeln, hydraulisch
Bau-/Universalschaukeln	Palettengabel-Zubehör
Baumstumpffräsen	Planierkästen
Baumverpflanzter	Planierschilde
Betonmischer	Radsägen
Betonpumpen	Rasenausroller
Bodenfräsen	Schlegelmäher
Brushcat™ Rotationsmäher	Schlickzaun-Zieher
Buschsägen	Schneepflüge
Dünger- und Getreideschaukeln	Schneeräumschilde
Erdborher	Schnee- und Leichtgutschaukeln
Erdborher-Zubehör	Schwenkbesen
Fallhämmer	Scraper
Forstmulcher	Stahlraupen
Fräswalzen	Steinsammelschaukeln
Gitterschaukeln	Streuer
Grabenfräsen	Tilt-Tach
Grabenverdichter	Universalgabeln
Greifer, universal	Universalrahmen
Hämmer	Verschiedenes
Holzschredder	Vibrationswalzen
Kaltfräsen	Vier-in-Eins-Schaukeln
Kaltfräsen-Zubehör	V-Schneeräumschilder
Kehrbesen	Wurzelgreifer
Kehrschaukeln	Zubehör Hydraulikhammer